

PFLEGE- UND WARTUNGSKARTEN

Fenix



Materialmerkmale

Dieses Material kombiniert eine ultra-matte Oberfläche mit ausgezeichneten Leistungen. Seine Oberfläche ist kratzfest, leicht zu reinigen und fleckenresistent, was es ideal für einen häufig genutzten Raum wie das Badezimmer macht.

Hergestellt mit proprietären Technologien zeichnet sich die äußere Oberfläche von FENIX durch den Einsatz von neuartigen Acrylharzen aus, die durch einen Prozess namens Electron Beam Curing gehärtet und fixiert werden. Dies macht die Eigenschaften von FENIX einzigartig. Auf den ersten Blick fällt die extrem matte Optik der Oberflächen auf. Beim Berühren spürt man den angenehmen Soft-Touch-Effekt, mit der zusätzlichen Überraschung, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Es besteht auch die Möglichkeit der thermischen Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern.

Für besonders verschmutzte Bereiche oder Flecken kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice Falper unter customercare@falper.it.

PFLEGE- UND WARTUNGSKARTEN

Fenix

Um die optimale Unterstützung dauerhaft zu gewährleisten, wird empfohlen, besondere Aufmerksamkeit auf die Wartungsphasen des Artefakts zu legen.

Wartung und allgemeine Fleckenentfernung

Es erfordert keine besondere Wartung, nur ein feuchtes Tuch mit lauwarmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel. Fast alle üblichen Haushaltsreinigungsprodukte und Desinfektionsmittel werden problemlos vertragen. Für gewöhnliche Flecken reicht es aus, die Oberfläche mit warmem Wasser und einem nicht abrasiven Tuch zu reinigen. Hartnäckige Flecken können mit nicht abrasiven Haushaltsreinigern oder Lösungsmitteln entfernt werden. Bei alten und hartnäckigen Rückständen kann ein Zauberschwamm oder ein weiches Mikrofasertuch verwendet werden. Nach der Verwendung eines Lösungsmittels wird empfohlen, mit warmem Wasser und Reinigungsmittel zu spülen. Immer gründlich mit vorzugsweise warmem Wasser abspülen, um das Reinigungsmittel zu entfernen.

Es wird empfohlen:

- Jedes Haushaltsreinigungsmittel oder einfach nur lauwarmes Wasser zu verwenden.
- Immer mit lauwarmem Wasser nachspülen.
- Mit einem sauberen Tuch abtrocknen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3% muss gründlich abgespült werden. Es wird empfohlen, den Kontakt für mehr als 10 Minuten zu vermeiden. Bei Konzentrationen über 3% muss die Oberfläche mit einem nicht abrasiven Schwamm gespült und gut getrocknet werden.
- Bei Verwendung von Lösungsmitteln sollte das Tuch perfekt sauber sein, um keine Rückstände auf der FENIX-Oberfläche zu hinterlassen. Jeder Rückstand kann jedoch durch Spülen mit warmem Wasser und anschließendes Trocknen der Oberfläche entfernt werden.

Es wird abgeraten:

- Säuren und stark alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche verfärben können.
- Bleichmittel oder chlorhaltige Produkte sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten. Natriumhypochlorit sollte in einer Konzentration von weniger als 5% für nicht mehr als 5 Minuten verwendet und dann mit einem Schwamm oder Tuch abgespült werden.
- Poliermittel für Möbel oder wachsbasierte Produkte im Allgemeinen sollten vermieden werden, da sie auf der FENIX-Oberfläche eine klebrige Schicht bilden, an die Schmutz haftet.
- Metallschaber, Eisenbürsten oder andere metallische Werkzeuge sollten nicht verwendet werden, um Flecken, Farbe, Putz oder andere Substanzen zu entfernen.

ACHTUNG: Um die Struktur nicht zu beschädigen, ist es ratsam, das Reiben mit einem abrasiven Reinigungsmittel, einem abrasiven Schwamm oder einer Bürste mit harten Borsten zu vermeiden. Dies könnte im Laufe der Zeit zu einer glänzenden Stelle auf der matten Oberfläche führen. Stattdessen kann ein Melaminschwamm, auch als Zauberschwamm bekannt, verwendet werden.

Für besonders verschmutzte Bereiche oder Flecken kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice Falper unter customercare@falper.it.