

FICHE DE SOINS ET D'ENTRETIEN

Fenix



Caractéristiques du matériau

Ce matériau combine une finition ultra-mat avec d'excellentes performances. Sa surface est résistante aux rayures, facile à nettoyer et résistante aux taches, ce qui le rend idéal pour un environnement soumis à une utilisation fréquente, comme la salle de bains.

Créée avec des technologies propriétaires, la surface extérieure du FENIX est caractérisée par l'utilisation de résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par un processus appelé Electron Beam Curing. Cela confère des propriétés uniques au FENIX. À première vue, les surfaces se distinguent par leur aspect ultra-mat. Au toucher, on ressent l'agréable effet soft touch, avec la surprise supplémentaire de ne pas laisser de traces. Il est également possible de réparer thermiquement les micro-rayures superficielles.

Pour les zones particulièrement sales ou les taches, veuillez contacter notre service client Falper à l'adresse customercare@falper.it.

FICHE DE SOINS ET D'ENTRETIEN

Fenix

Pour maintenir toujours au mieux le support, il est recommandé de prêter une attention particulière aux phases d'entretien de l'artefact.

Entretien ordinaire et taches courantes :

Aucun entretien particulier n'est nécessaire, seulement un chiffon humide avec de l'eau tiède ou un détergent doux. Presque tous les produits de nettoyage domestique courants sont parfaitement tolérés. Pour les taches les plus courantes, il suffit de nettoyer la surface avec de l'eau chaude à l'aide d'un chiffon non abrasif. Les taches persistantes peuvent être éliminées avec des détergents ménagers non abrasifs ou des solvants. Si les résidus sont vieux et durs, vous pouvez utiliser une éponge magique ou un chiffon doux en microfibre pour les enlever. Après avoir utilisé un solvant, il est recommandé de laver avec de l'eau chaude et du détergent. Rincer toujours soigneusement à l'eau, de préférence chaude, pour éliminer le détergent.

Il est recommandé :

- D'utiliser n'importe quel détergent ménager ou simplement de l'eau tiède.
- De toujours terminer en rinçant avec de l'eau tiède.
- De sécher avec un chiffon propre pour éviter les dépôts de calcaire.
- Le peroxyde d'hydrogène, en concentration inférieure à 3%, doit être soigneusement rincé. Il est recommandé d'éviter le contact pendant plus de 10 minutes pour des concentrations supérieures à 3%, la surface doit être rincée avec une éponge non abrasive et bien séchée.
- En cas d'utilisation de solvants, le chiffon utilisé doit être parfaitement propre pour ne pas laisser de traces sur la surface de FENIX. Toute trace peut cependant être éliminée en rinçant à l'eau chaude et en séchant ensuite la surface.

Il est déconseillé :

- D'éviter les acides et les produits très alcalins car ils peuvent tacher la surface.
- Les produits de blanchiment ou à forte teneur en chlore doivent être évités car ils pourraient endommager la surface. L'hypochlorite de sodium doit être utilisé en concentration inférieure à 5% pendant pas plus de 5 minutes, puis rincé avec une éponge ou un chiffon.
- De ne pas utiliser de produits pour polir les meubles, ni de produits à base de cire en général, car ils ont tendance à former une couche collante sur la surface de FENIX à laquelle la saleté adhère.
- De ne pas utiliser de grattoirs métalliques, de brosses en fer ou d'autres outils métalliques pour enlever les taches, la peinture, le plâtre ou d'autres substances.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager la structure, il est recommandé d'éviter de frotter avec une crème abrasive, une éponge abrasive ou une brosse à poils durs ; avec le temps, cela pourrait entraîner la formation d'une zone brillante sur la surface mate. Il est préférable d'utiliser une éponge en mélamine, également connue sous le nom d'éponge magique.

Pour les zones particulièrement sales ou les taches, veuillez contacter notre service client Falper à l'adresse customercare@falper.it.